

Котел + пульт управления Rossmatic 200					Типоразмер горелки "EMMA", производитель ООО НПП "ПРОМА", г. Казань				
Модель котла	Мощность топочная, kW	Аэродинамическое сопротивление, mbar	Толщина передней стенки, мм	Диаметр абразур, мм	Горелка "EMMA"			Стандартная комплектация	
					Типы топлива	Мин. давление газа в сети, мм вод ст	Диаметр сопла (G), мм	Длина сопла (B), мм	Модель
RSD 500	530	4,0	135	200	природный газ	150		340	Прогрессивная горелка EMMA-C1-0,8П-50-Г
RSD 600	640	4,0	135	200	природный газ	150		340	Прогрессивная горелка EMMA-C1-0,8П-50-Г
RSD 800	850	4,0	170	270	природный газ	200		325	Прогрессивная горелка EMMA-C1-1,0П-50-Г
RSD 1000	1060	5,0	170	270	природный газ	300		325	Прогрессивная горелка EMMA-C2-1,4П-50-Г
RSD 1500	1590	5,0	200	350	природный газ	1000		430	Прогрессивная горелка EMMA-C2-1,8П-50-Г
RSD 2000	2120	5,0	200	350	природный газ	1000		430	Прогрессивная горелка EMMA-C3-2,8П-65-Г
RSD 2500	2660	6,0	225	350	природный газ	1000		430	Прогрессивная горелка EMMA-C3-2,8П-65-Г
RSD 3000	3190	6,0	225	350	природный газ	1000		485	Прогрессивная горелка EMMA-C4-3,5П-65-Г
RSD 3500	3720	6,0	225	460	природный газ	2000		485	Прогрессивная горелка EMMA-C4-4,5П-65-Г



|

|

|

|



